

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....จัดหาสิรองพื้นกันสนิมและสีกันสนิม  
กิจกรรม .....จัดหาสิรองพื้นกันสนิมและสีกันสนิม เรือหลวงนราธิวาส  
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานธุรกิจสัตว์ปศุสัตว์ บริษัท อยู่กรุงเทพ จำกัด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๑๓,๗๗๕.๗๘ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
เป็นเงิน ๑,๐๑๓,๗๗๕.๗๘ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จากการสืบราคาปัจจุบัน จากท้องตลาด ๑ ราย ดังนี้  
บริษัท อาร์.พี.เอส. ซัพพลาย จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๕.๑ นายวิทยา เลิศบัวสิน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าแผนกบริหารงานพัสดุ
  - ๕.๒ นางสาวปริญญา ช่างหม้อ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ 2

ของสีที่ใช้บริเวณดาดฟ้าลานบินและบริเวณดาดฟ้า Main deck หัวเรือ เรือหลวงนราธิวาส

1. รายละเอียด คุณสมบัติของสีที่ใช้บริเวณพื้นดาดฟ้าลานบินและบริเวณพื้นดาดฟ้า Main deck หัวเรือ เรือหลวงนราธิวาส (พื้นที่งานรวมทั้งหมด 390 ตารางเมตร)

1.1 บริเวณพื้นดาดฟ้าลานจอด ฮ. และโรงเก็บ ( พื้นที่งาน 240 ตารางเมตร )

- สีรองพื้นกันสนิม Intershield 300 Aluminium จำนวน 1 ชั้น ความหนาฟิล์มสีแห้ง (Dry film thickness, DFT.) ไม่น้อยกว่า 150 ไมครอน (ความจุถังละ 17.5 ลิตร จำนวน 6 ถัง)
- สีกันลื่น Intershield 6 GV LSA-High Solids Epoxy Non-skid Deck Coating จำนวน 1 ชั้น ความหนาฟิล์มสีแห้ง (Dry film thickness, DFT.) ตามมาตรฐานของผู้ผลิตสีที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 1,000 ไมครอน (ความจุถังละ 18.93 ลิตร จำนวน 18 ถัง)
- สีทับหน้าสีหมอกแก่ Interthane 990 DK Admiralty Grey ความหนาฟิล์มสีแห้ง (Dry film thickness, DFT.) ไม่น้อยกว่า 50 ไมครอน (ความจุถังละ 20 ลิตร จำนวน 2 ถัง)
- สีทับหน้าสีขาว Poiyurethane Finish (White) ความหนาฟิล์มสีแห้ง (Dry film thickness, DFT.) ไม่น้อยกว่า 50 (ความจุถังละ 20 ลิตร จำนวน 1 ถัง)
- ทินเนอร์ GTA NO.220 (ความจุกระป๋องละ 4 ลิตร จำนวน 26 กระป๋อง)
- ทินเนอร์ GTA NO.713 (ความจุกระป๋องละ 4 ลิตร จำนวน 23 กระป๋อง)


1.2 บริเวณพื้นดาดฟ้า Main deck หัวเรือ ( พื้นที่งาน 150 ตารางเมตร )

- สีรองพื้นกันสนิม Intershield 300 Aluminium จำนวน 1 ชั้น ความหนาฟิล์มสีแห้ง (Dry film thickness, DFT.) ไม่น้อยกว่า 150 ไมครอน (ความจุถังละ 17.5 ลิตร จำนวน 3 ถัง)
- สีกันลื่น Intershield 6 GV LSA-High Solids Epoxy Non-skid Deck Coating จำนวน 1 ชั้น ความหนาฟิล์มสีแห้ง (Dry film thickness, DFT.) ตามมาตรฐานของผู้ผลิตสีที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 1,000 ไมครอน (ความจุถังละ 18.93 ลิตร จำนวน 6 ถัง)
- สีทับหน้าสีหมอกแก่ Interthane 990 DK Admiralty Grey ความหนาฟิล์มสีแห้ง (Dry film thickness, DFT.) ไม่น้อยกว่า 50 ไมครอน (ความจุถังละ 20 ลิตร จำนวน 3 ถัง)
- สีทับหน้าสีขาว Poiyurethane Finish (White) ความหนาฟิล์มสีแห้ง (Dry film thickness, DFT.) ไม่น้อยกว่า 50 (ความจุถังละ 20 ลิตร จำนวน 1 ถัง)
- ทินเนอร์ GTA NO.220 (ความจุกระป๋องละ 4 ลิตร จำนวน 9 กระป๋อง)
- ทินเนอร์ GTA NO.713 (ความจุกระป๋องละ 4 ลิตร จำนวน 4 กระป๋อง)

2. เงื่อนไข

2.1 ระยะเวลาส่งของภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ได้รับใบสั่งซื้อจาก บอท. ส่งของที่ อาคารสำนักงานบริษัทอยู่กรุงเทพ (สัดหีบ)

2.2 ผู้เสนอราคา ต้องเป็นบริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทสาขาของบริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศ(Regional office)



หรือเป็นผู้แทนจำหน่าย ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากบริษัทผู้ผลิตหรือบริษัทสาขา  
ของบริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศ (Regional office) โดยต้องมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทน  
 หรือผู้แทน แนบมาพร้อมกับการเสนอราคา

2.3 ผู้เสนอราคา ต้องมีผู้เชี่ยวชาญโดยตรงจากผู้ผลิตสี (เทคนิคสี) หรือผู้แทนจำหน่าย เข้ามาให้คำแนะนำ  
 ในการปฏิบัติงานให้ตรง ตามขั้นตอน โดยให้แนบหลักฐานพร้อมใบผ่านงาน มาพร้อมกับการเสนอราคา

2.4 บทปรับ หากผู้ส่งของฯ ไม่สามารถส่งของให้ทันตามเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งซื้อฯ และผู้สั่งซื้อฯ  
 ยังมีได้บอกเลิกการซื้อ ผู้ส่งของฯ ต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้สั่งซื้อฯ เป็นรายวัน นับตั้งแต่ครบ  
 กำหนดวันส่งของจนถึงวันที่ส่งมอบของได้ครบถ้วน ในอัตราร้อยละ ๐.๒ (ศูนย์จุดสอง)  
 ของราคาสั่งซื้อทั้งหมดตามใบสั่งซื้อฯ

